


Р. Н. ОВАКИМЯН, Ю. И. КОСАКЯН, Р. М. МАРТИРОСЯН

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ТОКОНЕСУЩЕЙ ПЛАСТИНКИ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ

К настоящему времени неуклонно растет число опубликованных теоретических работ в новой отрасли механики — магнитоупругости тонких тел, развивающейся на стыке электродинамики и сильно развитой теории пластин и оболочек. В то же время экспериментальная разработка многих вопросов магнитоупругости недостаточна и это особенно заметно в области исследования токонесущих тонких тел в сильных магнитных полях.

В данной работе описывается постановка первых экспериментов и приводятся результаты по исследованию статической устойчивости токонесущей пластины в магнитном поле в случае жесткого защемления одной из кромок пластины (фиг. 1).



Фиг. 1.

При рассмотрении в [1] колебаний и устойчивости токонесущей пластины в поперечном магнитном поле, в частности, исследован случай, когда пластина закреплена на краю $y = a$ и колебания не зависят от координаты x . Уравнение устойчивости (без учета сил тяжести) имеет вид

$$D \frac{d^4 w}{dy^4} + \frac{2\omega h}{c} E_{xy} H_{xz} \frac{d}{dy} \left(y \frac{dw}{dy} \right) = 0$$

где $D = \frac{2}{3} \frac{Eh^3}{1-\nu^2}$ — цилиндрическая жесткость, E — модуль упругости, ν — коэффициент Пуассона, ω — пропиб, $2h$ — толщина пластины.

ки, σ — электропроводность, c — скорость света, E_{ox} и H_{ox} — напряженности электрических и магнитных полей в невозмущенном состоянии. Из решения этого уравнения следует выражение критического значения произведения

$$(E_{ox} H_{ox})_c = 3.92 \frac{D}{a^3} \frac{c}{\sigma h} \quad (1)$$

при котором пластина теряет устойчивость.

В дальнейшем все выкладки ведутся в системе СИ. Практическая неизменность величины и направления плотности тока $\vec{j} = \sigma \vec{E}_{ox}$, магнитной индукции $\vec{B} = \mu_0 \vec{H}_{ox}$ (μ — относительная магнитная проницаемость проводящей среды, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Н}}{\text{А}^2}$ — магнитная проницаемость вакуума) при взаимной перпендикулярности \vec{j} и \vec{B} позволяет считать объемную силу $\vec{f} = [\vec{j}, \vec{B}]$ равномерно распределенной по всей высоте пластины и всегда направленной по оси Oy (противоположно силе тяжести). С учетом новых соотношений перепишем выражение (1) в виде

$$f_{sp} = (jB)_c = 2.61 \frac{E}{1 - \nu^2} \frac{h^2}{a^3}, \left| \frac{h}{m^3} \right| \quad (2)$$

Целью нашего эксперимента являлось определение величины $f_{sp} = (jB)_c$ в соответствии с (2) для проводящих пластинок из ди- и парамагнитного материала, где $\nu \approx 1$.

Магнитное поле в направлении оси z создается электромагнитом соленоидной системы с водяным охлаждением обмотки. Конструктивно магнит состоит из двух одинаковых намагничивающих катушек, которые по одной оси неподвижно закрепляются на ярме. Внутри катушек расположены сердечники с полюсными наконечниками цилиндрической формы $\varnothing 190$ мм. Величина зазора $10 - 80$ мм между плоскими торцами полюсов получается перемещением сердечников по оси магнита.

Питание магнита осуществляется генератором постоянного тока с дистанционным управлением системы стабилизации и ввода тока.

На фиг. 2 приведена зависимость индукции поля от подаваемой в катушку силы тока при зазорах в 23 и 30 мм. Измерения проводились измерителем магнитной индукции ИМИ-2.


Величина плотности тока j — другой составляющей силы (2) — ограничивается температурой нагрева токонесущей пластины $\Delta t \approx 10^\circ$, что делается для постоянства физико-механических характеристик материала пластины. Для определения j решается дифференциальное уравнение теплопроводности с объемным источником джоулева тепла $g = j^2/\tau$

$$\tau \frac{d^2t}{dz^2} + q = 0 \quad (3)$$

при граничных условиях

$$-\lambda \frac{dt}{dz} \Big|_{z=\pm h} = \alpha_m \Delta t, \text{ а при } z=0 \quad \frac{dt}{dz} = 0 \text{ и } t=t_{\max} \quad (4)$$

Здесь λ — коэффициент теплопроводности, α_m — коэффициент теплопередачи при свободной конвекции.



Фиг. 2.

Решая уравнение (3) совместно с условиями (4), получим при $z \approx \pm h$ и $z=0$ соответственно

$$\Delta t = j^2 \frac{h}{\alpha_m}, \quad \Delta t_{\max} = \left(1 - \frac{h \alpha_m}{2j}\right) \Delta t \quad (5)$$

Отметим, что во втором выражении (5) при толщине пластиинки $2h \sim 10^{-3}$ м величиной $h \alpha_m / 2j \sim 10^{-4}$ можно пренебречь по сравнению с единицею. Таким образом, температура нагрева постоянна по толщине пластиинки и равна Δt . Так как было принято, что $\Delta t \approx 10^\circ$, а при свободной конвекции $\alpha_m \approx 5 \text{ вт}/\text{м}^2\text{град}$, то по (5) плотность тока должна удовлетворять условию


$$j < \sqrt{\frac{\sigma}{h}}, \quad \left| \frac{\sigma}{m^2} \right| \quad (6)$$

При постановке эксперимента учитывалась создаваемая в зазоре электромагнита однородность магнитного поля $\sim 10^{-3}$ в радиусе $R < 3.5$ см относительно оси магнита. Исходя из этого, наибольший из трех размеров пластиинки должен быть меньше 7 см.

Получение равномерно распределенной плотности постоянного тока, протекающего от одной кромки пластиинки к противоположной, с определенной точностью осуществляется путем припаивания медных проволок $\varnothing 0.13$ мм к обоим кромкам с шагом (2.5 ± 4) мм по всей высоте пластиинки. Исходя из специфики эксперимента, такой способ припайивания позволяет свободно изгибаться пластиинке относительно защемленной кромки. Жесткость пластиинки практически не меняется, а цепь электрического тока получается безразрывной.

Электрический ток для тонких пластиинок, последовательно включенных в цепь, подается от стабилизатора постоянного тока с плавной регулировкой его величины от 0 до 20a при коэффициенте стабильности 10^{-6} . Для более толстых пластиинок применяется другой источник с силой тока до 60a с кратковременной стабильностью 10^{-2} .

Испытываемая пластиинка с припаянными проволоками вставляется на глубину 5 мм в зазор прижимного устройства, состоящего в основном из двух наложенных друг на друга текстолитовых пластин, и затем затягивается двумя винтами (фиг. 3). Прижимное устройство совместно с алюминиевым листом подвесной опоры составляет специальное приспособление, с помощью которого проводится фиксация пластиинки в плоскости симметрии магнита перпендикулярно магнитным силовым линиям. Толщина текстолитовых пластин — 8 мм, алюминиевого листа — 5 мм. Детали винтового соединения изготовлены из бронзы.



Фиг. 3.

Эксперименты проводились на пластиинках из алюминия — А5, бериллиевой бронзы — БрБ2 и латуни — Л70. В табл. 1 даны их геометрические размеры, а также некоторые физико-механические свойства материалов, взятые из [2]. Приведены также значения максимальной плотности тока, вычисленные по (6), силы тока и $f_{\max} = f_{\max} B$ при

$B = 1.5$ тл, то есть реальной величины индукции поля используемого электромагнита. Кроме того, даны значения f_{kp} , вычисленные по правой части формулы (2).

Как видно из табл. 1, отношение $\gamma/f_{kp} \sim 10^{-3}$, что позволяет не учитывать собственный вес пластинки.

Таблица 1

Материал	$\gamma \times 10^3$ [кг/м ³]	Толщина $2h \times 10^{-3}$ [м]	Высота $a \times 10^{-2}$ [м]	Модуль упругости $E \times 10^{11}$ [Н/м ²]	Коэффициент Пуассона	Коэффициент тесн.	Проводимость $\alpha \times 10^8$ [1/ом·м]	Плотность тока $f_{max} \times 10^6$ [А/м ²]	Сила тока J_{max} [а]	$f_{max} \times 10^6$ [Н/м ³]	$f_{teor} \times 10^6$ [Н/м ³]
Алюминий	2.63	0.16	6.0	0.73	0.34	228	0.363	4.7	49	7.0	6.4
Бронза берилл.	8.2	0.1	7.0	1.33	0.35	83.5	0.143	3.7	28	5.5	2.88
Латунь	8.62	0.07	4.5	1.1	0.35	121	0.145	4.5	16	6.7	4.4

Ширина пластинок $b = 5$ см.

Экспериментальные значения $f_{kp} = \mu_0 j H_{ax}$, полученные при различных значениях силы тока (плотности тока) и магнитной индукции $B = \mu_0 H_{ax}$, приведены в табл. 2.

Таблица 2

	Алюминий (зазор 30 мкм)				Бронза бериллиевая (зазор 23 мкм)				Латунь (зазор 23 мкм)			
j [а]	34	36	40	44	12	14	16	18	20	8	10	12
B [тл]	1.4	1.34	1.185	1.054	1.35	1.18	1.04	0.92	0.82	1.35	1.18	1.04
$f_{kp} \times 10^6$ [Н·м ³]	4.58	4.64	4.55	4.46	2.16	2.20	2.22	2.21	2.19	3.08	3.37	3.56

Сравнивая полученные результаты с теоретическими значениями f_{kp} (табл. 1), можно заметить, что во всех случаях соответствующие экспериментальные величины f_{kp} меньше теоретических.

Конечно, здесь следует учесть ошибки измерения, связанные с точностью установки пластиинки перпендикулярно магнитным силовым линиям, маленькие неровности поверхности пластиинки, диа- и параметрические свойства образцов, особенно заметные в сильных магнитных полях. Помимо этого не принимались во внимание незначительные силы натяжения токонесущих проволок.

Несмотря на это, по-видимому, полученные результаты позволяют принять теоретические значения f_{kp} (2) за верхний предел при определении устойчивости токонесущей пластиинки в поперечном магнитном поле.

Институт механики
Институт радиофизики и электроники
АН Армянской ССР

Поступила 6.V.1974

Ր. Ն. ՕՎԱԿԻՄՅԱՆ, ՅՈՒ. Ի. ԿՈՍԱԿՅԱՆ, Բ. Մ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

**ՄԱԿՐԵԼՈՒՅԹԻ ԴԱՏԱԳՐԻ ՀԱՍՈՂՔԱԾԱՐ ԱՎԱՐ ԿԱՅԱԽԱՐՁՅԱՆ
ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ**

Ա մ ֆ ո լ ո ւ մ

Այժմատանրում նկարացրվում է մեկ եղուկ ամրակցված և լույսական մաղ-
նիսական դաշտով գտնվող հոսանքատար սալի ստատիկ կայունության հե-
տազոտման համար կառարվող փորձի դրվածքը:

Երեք տարրեր սպիրալ համար բերված են կրիտիկական ուժերի մեծու-
թյունների փորձնական որոշման նախնական արդյունքները:

**EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF A CURRENT-CARRYING
PLATE STABILITY IN THE PRESENCE OF A MAGNETIC FIELD**

R. N. OVAKIMIAN, Y. I. KOSAKIAN, R. M. MARTIROSIAN

S u m m a r y

The experiments are described and the primary results of experimental determination of magnitude of critical force are presented.

ԼԻΤԵՐԱՏՈՒՐԱ

1. Բալդարյան Ռ. Է., Բելւեկյան Մ. Վ. Կոլебания и устойчивость токонесущей пластиинки в поперечном магнитном поле. Докл. АН Арм. ССР, т. LVII, № 5, 1973.
2. Справочник машиностроителя, под. ред. Н. С. Аверкана, т. 6. Машиностроение, М., 1964.